



Hughes 9202M BGAN

Terminal satelital portátil terrestre

Terminal satelital IP con voz, Wi-Fi, y conector de antena externa

El confiable y ligero terminal portátil terrestre Hughes 9202M cuenta con un diseño compacto y elegante.

El Hughes 9202M es un terminal portátil clase 2 económico y con un diseño muy atractivo, ideal para gobiernos y ONG, socorristas, trabajadores de seguridad pública y atención médica móvil, y personal remoto en industrias como servicios públicos, petróleo y gas, silvicultura y telecomunicaciones.

El Hughes 9202M opera a través del servicio satelital Inmarsat Broadband Global Area Network (BGAN) y proporciona conectividad de alto rendimiento y confiabilidad para los usuarios más exigentes y condiciones extremas.

Usando el terminal BGAN de clase 2 más pequeño del mundo, los usuarios pueden conectarse a velocidades de banda ancha IP de hasta 464 kbps, así como aprovechar características tales como acceso WiFi multiusuario y activación automática de contexto (ACA), incluida la capacidad de transmitir SMS a través de la Interfaz de usuario integrada (IUI) sin una computadora portátil, PDA u otro dispositivo de usuario conectado.

Los planificadores de desastres corporativos y el personal de campo en zonas remotas pueden colaborar con confianza y eficiencia con varias agencias y con el personal de la sede central usando video, voz y datos simultáneamente. Al igual que con todos los modelos Hughes BGAN, el Hughes 9202M está basado en IP y ofrece niveles de calidad de servicio (QoS) seleccionables y dedicados.

Especificaciones Técnicas

Frecuencia de transmisión satelital	1626.5–1660.5 and 1668–1675 MHz
Frecuencia de recepción satelital	1518–1559 MHz
Frecuencia GPS	1574.42–1576.42 MHz
Transmisión continua	Hasta 3.25 horas a 128 kbps
Recepción continua	Hasta 5.5 horas a 128 kbps
Standby	Hasta 36 horas
Peso	1.4 Kg (3.13 lbs)
Dimensiones	216 mm x 216 mm x 41 mm
Temperatura Operativa	-5° C to +55° C Con batería -25° C to +60° C Con DC
Temperatura para carga de la batería	0C a +40C
Temperatura en almacenaje	-20 a +60 con batería -25C a +80 excluyendo batería
Humedad	95% RH at +40° C
Viento	Operacional con carga (con soporte seguro a tierra) 40 km/h (25 mph)
Agua y Polvo	Cumple con IP-65
No operativo	200–2000 Hz, 0.3 m2/s3; MIL-SPEC
Vibración Mecánica	810B METHOD 500.3 procedure 1
Conectividad de Datos	RJ45 connector Two-line RJ11 for voice and fax 802.11 WLAN
Otras Características	Batería de litio ion recargable Ranura SIM / USIM (detrás de la batería) Orificio roscado UNC de 1/4 pulgadas para montaje en trípode Brújula para ayudar a apuntar Conector de antena externa

Wi-Fi ENABLED

Hughes 9202M BGAN Servicio de Datos			
Combinación de terminales	PORTABLE	EMPAREJADO CON ANTENA C11	EMPAREJADO CON ANTENA C10
STREAMING SIMETRICO	128/128 kbps	128/128 kbps	256/256 kbps
BACKGROUND IP	464/464 kbps	464/464 kbps	492/492 kbps



Características

Características Principales

- Clasificación IP55 robusta y duradera
- Pantalla de usuario LCD retro iluminada, que incluye control de cuatro botones
- Wi-Fi (802.11b / g / n) en el interior que admite acceso multi usuario, incluido el cifrado WPA / WPA2
- Dos líneas RJ11 para voz y fax
- IUI avanzada
- Activación automática de contexto (ACA)
- Listo para banda XL
- Conector de antena de seguimiento externo

Interfaces

- Conexión Ethernet (RJ45)
- Dos líneas RJ11 para voz y fax
- Conector de antena de seguimiento externo
- Brújula y tono de audio para ayudar a apuntar la antena

Contenidos de la Caja

- Terminal portátil terrestre Hughes 9202M
- Batería recargable de litio ion
- 6 ft de cable Ethernet
- Adaptador de AC/DC con cables de alimentación de Reino Unido, la UE y los EEUU

Accesorios Opcionales

- Adaptador DC-DC

Acerca de los sistemas de red Hughes

Hughes Network Systems, LLC (Hughes) es proveedor líder mundial en banda ancha satelital para el hogar y la oficina, ofreciendo soluciones tecnológicas innovadoras y un conjunto integral de servicios administrados por HughesNet para empresas y gobiernos de todo el mundo.

HughesNet es el servicio de Internet satelital de alta velocidad # 1 en el mercado, con ofertas para todos los presupuestos. Hasta la fecha, Hughes ha enviado más de 5 millones de sistemas a clientes en más de 100 países, lo que representa aproximadamente el 50% del mercado. Sus productos emplean estándares globales aprobados por las organizaciones TIA, ETSI e ITU, incluidos IPoS / DVB-S2, RSM-A y GMR-1. Con sede en las afueras de Washington DC, en Germantown, Maryland, EE. UU., Hughes opera oficinas de ventas y soporte en todo el mundo, y es una subsidiaria de EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), un importante proveedor global de operaciones satelitales y soluciones de TV digital.



CONTÁCTANOS

Globalsat USA

www.globalsat.us
info@globalsat.us
+1 (561) 208 6088
2424 N Federal HWY Suite 116
Boca Raton, FL 33431

Globalsat Argentina

www.globalsat.com.ar
info.ar@globalsat.com
+54 11 3987 7728
Reconquista 1088, Piso 10
Buenos Aires, Argentina

Globalsat Brasil

www.globalsatgroup.com.br
contacto@globalsatgroup.com.br
+55 43 3372 8000
Av. Ayrton Senna de Silva, 1055
19°, andar Gleba Fazenda, Palhano,
Londrina - PR, 86050 - 460

Globalsat Bolivia

www.globalsat.com.bo
info@globalsat.com.bo
+591 3 388 8180
Equipetrol Norte 4to Anillo N° 4200
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Globalsat Chile

www.gsat.cl
info@gsat.cl
+56 2 2364 4223
Cerro El Plomo 5855 Piso 14,
Oficina 1406, Las Condes,
Santiago, Chile

Globalsat Colombia

www.globalsat.com.co
info@globalsat.com.co
+57 (1) 744-1344
Calle 106 # 53-39, Of. 402,
Bogotá D.C., Colombia

Multisat México

www.multisat.com.mx
info@satelitales.mx
+52 999 948 3619
Calle 17 # 174-B, Col. México OTE
Mérida, Yucatán, México, CP97137

Globalsat Perú

www.globalsat.com.pe
info@globalsat.com.pe
+511 711 3803
Av. Santo Toribio 163
Torre Real Ocho, Piso 16
San Isidro, 15073, Lima

NSAT Puerto Rico

www.n-sat.net
Info@n-sat.net
+1 939 486 7600



/globalsat



@globalsat



@globalsat



/company/globalsat-group



/GlobalsatLatam